

Forgreningsboks

WK 007-2,5²

Dette produktet er utdatert. Til
etterfølgerproduktet:
<https://www.spelsberg.no/p/80242001>



WK 007-2,5²

Forgreningsboks

Produktnummer: 40240701

E-nummer: 1243000

Dimensjoner: 80 x 80 x 38 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP54, Nominelt tverrsnitt 2,5 mm², Ui=400 V AC, Push-out membran, M16, (7 Side), innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner

grå, In=24 Ampere, med skruklemme, 5-polet - 2,5 mm² (6 x 1,5² / 4 x 2,5²)

Vedlagt tilbehør:

4 Påmonteringsstuss IP54 M16 tetningsområde 6 - 10 mm, 1 Skrukork M16

IP54

2,5²

IK05



400V

AC



halogen free

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
maks. ledertverrsnitt:	2,5 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP54
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	80 mm
Lengde:	80 mm
Høyde:	38 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig:	nei
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V0
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK05
kan plomberes:	nei
Dreiemoment for dekselskruen:	1.8 Nm
Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Duroplast
Materiale overdel:	Duroplast
Materiale tetning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue:	Stål

Tilbehør

[22741601 - KVR M16-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[26041601 - DMS M16 - Dobbelmembranstuss](#)

Cable gland

