

Forgreningsboks

WKE 2 - 3 x 10²

Dette produktet er utdatert. Til etterfølgerproduktet:
<https://www.spelsberg.no/p/86651201>

WKE 2 - 3 x 10²


Forgreningsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 86051201

E-nummer: 1239247

Dimensjoner: 100 x 100 x 50 mm



Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP54/IP65, Nominelt tverrsnitt 10 mm², U_i=450 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Push-out membran, M25, (6 Side), Utvendige festeører, med E30 - E 90 elektrisk funksjonell integritet i henhold til DIN 4102 del 12. Halogenfri kapsling av spesiell herdeplast, terminaler laget av spesiell høytemperaturbestandig keramikk.

oransje, Koblingsboks 3-pol 1 - 10 mm², koblingsboks 3-pol 1 - 4 mm², antall klembare ledninger per pinne: 10 x 1² / 8 x 1,5² / 6 x 2,5² / 4 x 4² / 2 x 6² / 2 x 10²

Vedlagt tilbehør:

4 monteringsstusser IP54, M25, 1 skrukork IP54, M25, Tetningsområde 9 - 18,5 mm, Hullsjablong, monteringssett vegg + tak D6



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	450 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	450 V
maks. ledertverrsnitt:	10 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP54/IP65
Klasse funksjonell integritet:	E30/E60/E90
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel:	oransje
Farge overdel:	oransje

Dimensjoner

Bredde:	100 mm
Lengde:	100 mm
Høyde:	50 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V0
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	nei
Dreiemoment for dekselskruen:	1.8 Nm
Feste:	Utvendige festeører

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Duroplast
Materiale overdel:	Duroplast
Materiale tetning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tilbehør

[22762001 - KVR M20-MGM/or - Kabelskruforbindelse](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - Kabelskruforbindelse](#)

[23062001 - AST M20/or - Påmonteringsstuss](#)

[23062501 - AST M25/or - Påmonteringsstuss](#)

[23162001 - VST M20/or - Skrukork](#)

[23162501 - VST M25/or - Skrukork](#)