

Tom kapsling

## GTi 5-t



### GTi 5-t

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 01000501

Dimensjoner: 440 x 640 x 179 mm

Tom kapsling - industrikkvalitet -, 4 x bokskobling (GGV)

med gjennomsiktig lokk



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
UL Type Rating:	3R

### Farger

Farge underdel:	grå
-----------------	-----

### Dimensjoner

Bredde:	440 mm
Lengde:	640 mm
Høyde:	179 mm
Innvendig høyde:	157 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	ja

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Utenpåliggende materiell
Slagfasthet:	IK08
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Kan stables:	ja

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

## Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

## Tilbehør

[07335001 - GFW 30 - Værbeskyttelsestak](#)

[07345001 - GFW 40 - Værbeskyttelsestak](#)

[07251501 - GFS 15-m - Flenssett](#)