

Tom kapsling

GTi 4-g



GTi 4-g

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 01040401

Dimensjoner: 320 x 640 x 179 mm

Tom kapsling - industrikkvalitet -, 4 x bokskobling (GGV)

med grått lokk



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
UL Type Rating:	3R

Farger

Farge underdel:	grå
-----------------	-----

Dimensjoner

Bredde:	320 mm
Lengde:	640 mm
Høyde:	179 mm
Innvendig høyde:	157 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Utenpåliggende materiell
Slagfasthet:	IK08
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Kan stables:	ja

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Tilbehør

[07335001 - GFW 30 - Værbeskyttelsestak](#)

[07251401 - GFS 14-m - Flenssett](#)