

Kontaktboks

GTV 488



GTV 488

Kontaktboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 01048801

Dimensjoner: 320 x 220 x 179 mm

Kontaktboks - industri kvalitet - med standardskinne, stikkontakter forhåndskablet, 3 x apparatforbindelser (GGV)



Tekniske data

Elektrisk utstyr

CEE-stikkontakt (på forsiden), 63 A, 400 V: 2

elektriske egenskaper

Nominell driftsspennning AC: 400 V

Nom. isolasjonsspennning AC: 690 V

Nom. isolasjonsspennning DC: 1000 V

Beskyttelsesklasse: II

Beskyttelsesart: IP44

Dimensjoner

Bredde: 320 mm

Lengde: 220 mm

Høyde: 179 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig: ja

halogenfri: ja

Brennbarhetsklasse i henhold til UL94: V2

Glødetrådtypestet i henhold til EN 60695-2-11: 960 °C

Industrikvalitet: ja

mekaniske egenskaper

Slagfasthet: IK08

Dreiemoment for dekselskruen: 2.5 Nm

Kan stables: ja

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C: 95 %

maks. relativ luftfuktighet 40°C: 50 %

Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur min.: -25 °C

Omgivelsestemperatur maks.: 40 °C

Omgivelsestemperatur 24h: 35 °C

Monteringssted: Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel: Polykarbonat

Materiale overdel: Polykarbonat

Materiale tetning: Polyuretan

Materiale dekselskrue: Polyamid, glassfiberforsterket

Tilbehør

[07251101 - GFS 11-m - Flenssett](#)