

NH-skillebryterboks

## GTT 411



### GTT 411

NH-skillebryterboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 02641101

Dimensjoner: 320 x 640 x 179 mm

NH-sikringsboks lastskillebryter - industrikkvalitet -, 1 x NH 1-sikrings-lastsillebryter, Skrueforbindelse M10, PE/N-klemme M10, montert på monteringsplate, 4 x bokskobling (GGV)

med gjennomsiktig lokk



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	690 V
Måle-driftsspenning DC:	440 V
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
Nominell strøm:	250 Ampere
UL Type Rating:	3R

### Dimensjoner

Bredde:	320 mm
Lengde:	640 mm
Høyde:	179 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	ja

### mekaniske egenskaper

Slagfasthet:	IK08
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Kan stables:	ja

### Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %

### Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

### Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

## Tilbehør

[07251401 - GFS 14-m - Flenssett](#)

[07673101 - KPK NH 1 - Prismeklemme](#)

[07674101 - KRK NH 1 - Rammeklemme for NH1-skillebryter](#)

[07672101 - KSK NH 1 - Bøyleklemme](#)