


Skillebryterboks

## GTE 108



### GTE 108

Skillebryterboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 03210801

Dimensjoner: 320 x 220 x 179 mm

Boks lastskillebryter - industrikvalitet - med ekstern betjening, låsbar, 1 x lastskillebryter 80A, 3-polet koblende, Burklemme 2,5 - 35 mm<sup>2</sup>, for CU-leder, PE/N-klemme 35 mm<sup>2</sup>, 3 x bokskobling (GGV)

med gjennomsiktig lokk



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	690 V
Måle-driftsspenning DC:	400 V
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
Nominell strøm:	80 Ampere
UL Type Rating:	3R

### Dimensjoner

Bredde:	320 mm
Lengde:	220 mm
Høyde:	179 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	ja

### mekaniske egenskaper

Slagfasthet:	IK08
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Kan stables:	ja

### Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %

### Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

### Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

## Tilbehør

[07251101 - GFS 11-m - Flenssett](#)

[07716101 - GHT 161 - Tilbehør skillebrytere](#)