

Samleskinneboks

GSi 656



GSi 656

Samleskinneboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 04165601

Dimensjoner: 640 x 640 x 179 mm

Samleskinneboks - industrikkvalitet -, 5-polet, 630A, med CU-skinner, L1...L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, uten klemmer, for individuelt utstyr, 4 x bokskobling (GGV)

med gjennomsiktig lokk



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nominell driftsspennning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspennning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspennning DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
med samleskinnesystem:	ja
UL Type Rating:	3R

Dimensjoner

Bredde:	640 mm
Lengde:	640 mm
Høyde:	179 mm

Materialelegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Utenpåliggende materiell
Slagfasthet:	IK08
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Kan stables:	ja

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C

Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Tilbehør

[07251601 - GFS 16-m - Flenssett](#)

[07332101 - GKZ 321 - Kabel/strekk](#)

[07505601 - GSV 56 - Samleskinnekontakt](#)