

NH-skyvesikringsboks

## GSS 4115-400



### GSS 4115-400

NH-skyvesikringsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 04211501

Dimensjoner: 320 x 640 x 179 mm

NH-skyvesikringsboks - industrikkvalitet -, 1 x NH 1-skyvesikringsunderdel, Skrueforbindelse M10, Utgang nede, på samleskinne 5-polet, N-klemme 16 - 120 mm<sup>2</sup>, PE-klemme 16 - 120 mm<sup>2</sup>, 4 x bokskobling (GGV)

på samleskinnesystem 400 A, med gjennomsiktig lokk



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
Nominell strøm:	400 Ampere
UL Type Rating:	3R

### Dimensjoner

Bredde:	320 mm
Lengde:	640 mm
Høyde:	179 mm

### Materialelegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	ja

### mekaniske egenskaper

Slagfasthet:	IK08
Dreiemoment for dekselskrue:	2.5 Nm
Kan stables:	ja

### Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

## Materiale

Materiale underdel:	Plast
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

## Tilbehør

[07251401 - GFS 14-m - Flenssett](#)

[07505601 - GSV 56 - Samleskinnekontakt](#)

[07672101 - KSK NH 1 - Bøyleklemme](#)

[07673101 - KPK NH 1 - Prismeklemme](#)