

NH-skyvesikringsboks

## GSS 3025-250 Plus

Dette produktet er utdatert. Til etterfølgerproduktet:  
<https://www.spelsberg.no/p/04732501>



### GSS 3025-250 Plus

NH-skyvesikringsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 04332501

Dimensjoner: 320 x 440 x 179 mm

NH-skyvesikringsboks med ekstra koblingsfelt - industri kvalitet -, 2 x NH 00-skyvesikringsunderdel, Nominell strøm 125 A, Klemmekobling 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, Utgang oppe, på samleskinne 5-polet, N-klemmer 4 - 35 mm<sup>2</sup>, PE-klemmer 4 - 35 mm<sup>2</sup>, 3 x bokskobling (GGV)

**på samleskinnesystem 250 A, med gjennomsiktig lokk**

IP65

IK08



690V  
AC

1000V  
DC



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
UL Type Rating:	3R

### Dimensjoner

Bredde:	320 mm
Lengde:	440 mm
Høyde:	179 mm

### Materialeegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	ja

### mekaniske egenskaper

Slagfasthet:	IK08
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Kan stables:	ja

### Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

## Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket