


NH-skyvesikringsboks

GSS 5035-250 Plus



GSS 5035-250 Plus

NH-skyvesikringsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 04353501

Dimensjoner: 640 x 440 x 179 mm

NH-skyvesikringsboks med ekstra koblingsfelt - industriktid - , 3 x NH 00-skyvesikringsunderdel, Nominell strøm 125 A, Klemmekobling 1,5 - 70 mm², Utgang oppe, på samleskinne 5-polet, med 5 samleskinneklemmer 16 - 70 mm², N-klemmer 4 - 35 mm², PE-klemmer 4 - 35 mm², 4 x bokskobling (GGV)

på samleskinnesystem 250 A, med gjennomsiktig lokk



Tekniske data

elektriske egenskaper

| | |
|-----------------------------|------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 690 V |
| Nom. isolasjonsspenning DC: | 1000 V |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Beskyttelsesart: | IP65 |
| Nominell strøm: | 250 Ampere |
| UL Type Rating: | 3R |

Dimensjoner

| | |
|---------|--------|
| Bredde: | 640 mm |
| Lengde: | 440 mm |
| Høyde: | 179 mm |

Materialegenskaper

| | |
|---|--------|
| UV-bestendig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrikkvalitet: | ja |

mekaniske egenskaper

| | |
|-------------------------------|--------|
| Slagfasthet: | IK08 |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 2.5 Nm |
| Kan stables: | ja |

Betingelser i omgivelsene

| | |
|-----------------------------------|--------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 40 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 35 °C |

Betingelser i omgivelsene

| | |
|-----------------|--------------------|
| Monteringssted: | Beskyttet utendørs |
|-----------------|--------------------|

Materiale

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Materiale underdel: | Polykarbonat |
| Materiale overdel: | Polykarbonat, glassfiberforsterket |
| Materiale tetning: | Polyuretan |
| Materiale dekselskrue: | Polyamid, glassfiberforsterket |