


NH-skyvesikringsboks

## GSS 5045-250 Plus



### GSS 5045-250 Plus

NH-skyvesikringsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 04354501

Dimensjoner: 640 x 440 x 179 mm

NH-skyvesikringsboks med ekstra koblingsfelt - industriktvalitet -, 4 x NH 00-skyvesikringsunderdel, Nominell strøm 125 A, Klemmekobling 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, Utgang oppe, på samleskinne 5-polet, N-klemme 4 - 35 mm<sup>2</sup>, PE-klemme 4 - 35 mm<sup>2</sup>, 4 x bokskobling (GGV)

på samleskinnesystem 250 A, med gjennomsiktig lokk

IP65

IK08



690V

AC

1000V

DC



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
Nominell strøm:	250 Ampere
UL Type Rating:	3R

### Dimensjoner

Bredde:	640 mm
Lengde:	440 mm
Høyde:	179 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Glødetrådtypestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	ja

### mekaniske egenskaper

Slagfasthet:	IK08
Dreiemoment for dekselskrue:	2.5 Nm
Kan stables:	ja

### Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

### Betingelser i omgivelsene

Monteringssted:	Beskyttet utendørs
-----------------	--------------------

### Materiale

Materiale underdel:	Plast
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket