

NH-boks lastskilleskyvebryter

## GST 2025-250



### GST 2025-250

**NH-boks lastskilleskyvebryter**

**KAN TILPASSES**

Produktnummer: 04600501

Dimensjoner: 320 x 320 x 179 mm

NH-skyvesikringsboks lastskillebryter -  
industrikkvalitet -, 2 x NH 00 skyvesikrings-  
lastskillebryter, Klemmekobling 1,5 - 50 mm<sup>2</sup>,  
Utgang universal, på samleskinne 5-polet, N-  
klemmer 4 - 35 mm<sup>2</sup>, PE-klemmer 4 - 35 mm<sup>2</sup>, 3 x  
bokskobling (GGV)

**Samleskinnesystem 250 A, med transparent lokk**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	690 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
Nominell strøm:	250 Ampere
UL Type Rating:	3R

### Dimensjoner

Bredde:	320 mm
Lengde:	320 mm
Høyde:	179 mm

### Materialelegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	ja

### mekaniske egenskaper

Slagfasthet:	IK08
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Kan stables:	ja

### Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

## Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

## Tilbehør

[07251201 - GFS 12-m - Flenssett](#)

[07505601 - GSV 56 - Samleskinnekontakt](#)

[07673001 - KPK NH00 - Prismeklemme](#)

[07675001 - KSR NH 00 - Terminalskruer](#)