

NH-boks lastskilleskyvebryter

GST 3015-250 Plus



GST 3015-250 Plus

NH-boks lastskilleskyvebryter

KAN TILPASSES

Produktnummer: 04731501

Dimensjoner: 320 x 440 x 179 mm

NH-boks skyvesikrings-lastskillebryter med ekstra koblingfelt - industrikkvalitet -, 1 x NH 00 skyvesikrings-lastskillebryter, Nominell strøm 125 A, Klemmekobling 1,5 - 70 mm², Utgang oppe, på samleskinne 5-polet, med 5 samleskinneklemmer 16 - 70 mm², N-klemme 4 - 35 mm², PE-klemme 4 - 35 mm², 3 x bokskobling (GGV)

på samleskinnesystem 250 A, med gjennomsiktig lokk



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nominell driftsspennning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspennning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspennning DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
UL Type Rating:	3R

Dimensjoner

Bredde:	320 mm
Lengde:	440 mm
Høyde:	179 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Slagfasthet:	IK08
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Kan stables:	ja

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Betingelser i omgivelsene

Monteringssted:	Beskyttet utendørs
-----------------	--------------------

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Tilbehør

[07675001 - KSR NH 00 - Terminalskruer](#)