Kombi-skyvebryterboks

GST 501-KN-400 Plus



GST 501-KN-400 Plus

Kombi-skyvebryterboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 04750184
Dimensjoner: 640 x 440 x 179 mm

Kombi-skyvebryterboks med ekstra koblingsfelt, 1 x NH 00 skyvesikrings-lastskillebryter, Nominell strøm 125 A, Klemmekobling 1,5 - 70 mm², Utgang oppe, 5 x 3-polet D02-skyvesikringssokkel, E 18-gjenger, Nominell strøm 63 A, Skrueforbindelse 1,5 - 25 mm², på samleskinne 5-polet, med 5 samleskinneklemmer 16 - 70 mm², N-klemme 4 - 35 mm², PE-klemme 4 - 35 mm², N-klemmer 1,5 - 16 mm², PE-klemmer 1,5 - 16 mm², 4 x bokskobling (GGV)

på samleskinnesystem 400 A, med gjennomsiktig lokk

IP65 IK08 400V AC

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	400 V
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
UL Type Rating:	3R

Dimensjoner

Bredde:	640 mm
Lengde:	440 mm
Høyde:	179 mm
Vekt:	11.9966 kg

Materialegenskaper

UV-bestandig:	ja
halogenfri:	ja
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C

mekaniske egenskaper

Slagfasthet:	IK08
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Kan stables:	ja

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemparatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemparatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemparatur 24h:	35 °C

Betingelser i omgivelsene

Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Sales Information

EAN:	4013902988068
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC000249
Tolltariffnummer:	85369095

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299