

NEOZED®-skyvesikringsboks

GSN 225-400



GSN 225-400

NEOZED®-skyvesikringsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 05522584

Dimensjoner: 320 x 320 x 179 mm

NEOZED®-skyvesikringsbryterboks - industrikkvalitet
-, 5 x 3-polet D02-skyvesikringssokkel, E
18-gjenger, Nominell strøm 63 A, Skrueforbindelse
1,5 - 25 mm², på samleskinne 5-polet, med 5
samleskinneklemmer 4 - 35 mm², N-klemmer 1,5 -
16 mm², PE-klemmer 1,5 - 16 mm², 3 x bokskobling
(GGV)

**på samleskinnesystem 400 A, med gjennomsiktig
lokk**

IP65

IK08



400V
AC



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
Nominell strøm:	400 Ampere
UL Type Rating:	3R

Dimensjoner

Bredde:	320 mm
Lengde:	320 mm
Høyde:	179 mm

Materialelegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Slagfasthet:	IK08
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Kan stables:	ja

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Tilbehør

[07251201 - GFS 12-m - Flenssett](#)

[07505601 - GSV 56 - Samleskinnekontakt](#)

[07901901 - SK 18 - Ryttersikring](#)