


NEOZED®-skyvesikringsboks

GSN 5210-250 Plus



GSN 5210-250 Plus

NEOZED®-skyvesikringsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 05551001

Dimensjoner: 640 x 440 x 179 mm

NEOZED®-skyvesikringsboks med ekstra koblingsramme - industrikkvalitet -, 10 x 3-polet D02-skyvesikringssokkel, E 18-gjenger, Nominell strøm 63 A, Skrueforbindelse 1,5 - 25 mm², på samleskinne 5-polet, med 5 samleskinneklemmer 16 - 70 mm², N-klemmer 1,5 - 16 mm², PE-klemmer 1,5 - 16 mm², 4 x bokskobling (GGV)

på samleskinnesystem 250 A, med gjennomsiktig lokk



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
UL Type Rating:	3R

Dimensjoner

Bredde:	640 mm
Lengde:	440 mm
Høyde:	179 mm

Materialeegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Slagfasthet:	IK08
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Kan stables:	ja

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket