

Tom kapsling

TG ABS 88-9-to



TG ABS 88-9-to

Tom kapsling

KAN TILPASSSES

Produktnummer: 10150301

Dimensjoner: 84 x 82 x 85 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66/IP67, ABS, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, innvendige feste- punkt, for standard installasjoner innendørs, med hurtigutløser

boks: ABS, grå, lokk: Polykarbonat, gjennomsiktig, glatte sidevegger

Vedlagt tilbehør: lokkholder, 4 festeskruer som tilbehør



Til industrielt produkt:

<https://www.spelsberg.no/p/20150301>

Tekniske data

elektriske egenskaper

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 690 V |
| Nom. isolasjonsspenning DC: | 1000 V |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Beskyttelsesart: | IP66/IP67 |
| UL Type Rating: | ikke aktuelt |

Farger

| | |
|-----------------|---------------|
| Farge underdel: | grå |
| Farge overdel: | gjennomsiktig |

Dimensjoner

| | |
|---------|-------|
| Bredde: | 84 mm |
| Lengde: | 82 mm |
| Høyde: | 85 mm |

Materialeegenskaper

| | |
|--|--------|
| UV-bestendig: | nei |
| halogenfri: | ja |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94: | HB |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrikkvalitet: | nei |

mekaniske egenskaper

| | |
|-----------------|------------------------|
| Monteringstype: | Vegg-/takmontering |
| Slagfasthet: | IK07 |
| Kan stables: | ja |
| Type overdel: | Deksel |
| Feste: | innvendige feste-punkt |

Betingelser i omgivelsene

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 40 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 35 °C |
| Moneringssted: | Innendørs område |
| Bruksområde: | Standardinstallasjoner innendørs |

Materiale

| | |
|------------------------|--------------------|
| Materiale underdel: | ABS |
| Materiale overdel: | Polykarbonat |
| Materiale tetning: | Polyuretan |
| Materiale dekselskrue: | Rustfritt stål V2A |

Tilbehør

[89601101 - MABF 65-2 - Mast-/rørfeste monteringssett](#)

[18200201 - TG ABL - Utvendig festelask.](#)

[18200401 - TG PST1 - Plomberingssett](#)

[18200601 - TG DVS-42 - Sikring mot tap av lokk](#)

[18600301 - TG MPI-88 - Monteringsplate](#)

[18700301 - TG MPS-88 - Monteringsplate](#)

[19599501 - LFR - Trinndrill](#)

[19706901 - TS 15-66 - DIN-skinne](#)

[19806801 - NS 35-66 - DIN-skinne](#)

[26241201 - DAE M12 - Trykkutligningselement](#)