

Tom kapsling

## TK PS 1111-7-tm



### TK PS 1111-7-tm

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 10600401

E-nummer: 2543168

Dimensjoner: 110 x 110 x 66 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Polystyren,  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner

**boks: Polystyren, grå, lokk: Polykarbonat, gjennomsiktig, Push-out membran, M20/M25, (7 Side)**



Til industrielt produkt:

<https://www.spelsberg.no/p/13700401>

## Tekniske data

### elektriske egenskaper

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 690 V        |
| Nom. isolasjonsspenning DC: | 1000 V       |
| Beskyttelsesklasse:         | II           |
| Beskyttelsesart:            | IP66         |
| ventilert:                  | nei          |
| UL Type Rating:             | ikke aktuelt |

### Farger

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Farge underdel: | grå           |
| Farge overdel:  | gjennomsiktig |

### Dimensjoner

|         |        |
|---------|--------|
| Bredde: | 110 mm |
| Lengde: | 110 mm |
| Høyde:  | 66 mm  |

### Materialelegenskaper

|  |        |
|--|--------|
| UV-bestendig:                                | nei    |
| halogenfri:                                  | ja     |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:       | HB     |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrikkvalitet:                           | nei    |

### mekaniske egenskaper

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Monteringstype:               | Vegg-/takmontering |
| Slagfasthet:                  | IK07               |
| kan plomberes:                | ja                 |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 1.2 Nm             |
| Flensvariant:                 | nei                |

### mekaniske egenskaper

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Kan stables:  | ja                     |
| Type overdel: | Deksel                 |
| Feste:        | innvendige feste-punkt |

### Betingelser i omgivelsene

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 %                             |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 %                             |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -25 °C                           |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 40 °C                            |
| Omgivelsestemperatur 24h:         | 35 °C                            |
| Monteringssted:                   | Innendørs område                 |
| Bruksområde:                      | Standardinstallasjoner innendørs |

### Materiale

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Materiale underdel:    | Polystyren                     |
| Materiale overdel:     | Polykarbonat                   |
| Materiale tetning:     | Polyuretan                     |
| Materiale dekselskrue: | Polyamid, glassfiberforsterket |

## Tilbehør

[89602001 - MABF 100-1 - Mast-/rørfeste monteringssett](#)

[19400101 - TK ABL - Utvendig festelask-sett](#)

[19000201 - ASS-kl - Sett med utvendige hengsler](#)

[19000101 - HBA - Stykke for manuell betjening](#)

[19410001 - TK DST - Avstandsholder-sett](#)

[19500401 - TK MPI-1111 - Monteringsplate](#)

[19709201 - TS 15-92 - DIN-skinne](#)

[19808101 - NS 35-81 - DIN-skinne](#)

## Cable gland

