

Tom kapsling

TK PS 1811-13f-o

TK PS 1811-13f-o

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 10941401

Dimensjoner: 180 x 110 x 137 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Polystyren, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner

boks: Polystyren, grå, lokk: Polystyren, grå, glatte sidevegger



IP66

IK07



690V
AC

1000V
DC



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP66
ventilert:	nei
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	180 mm
Lengde:	110 mm
Høyde:	137 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig:	nei
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK07
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.2 Nm
Flensvariant:	nei

mekaniske egenskaper

Kan stables:	ja
Type overdel:	Deksel
Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område
Bruksområde:	Standardinstallasjoner innendørs

Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polystyren
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Tilbehør

[89601201 - MABF 65-3 - Mast-/rørfeste monteringssett](#)

[19400101 - TK ABL - Utvendig festelask-sett](#)

[19000501 - ASS-gro - Sett med utvendige hengsler](#)

[19000101 - HBA - Stykke for manuell betjening](#)

[19500601 - TK MPI-1811 - Monteringsplate](#)

[19808101 - NS 35-81 - DIN-skinne](#)

[19814401 - NS 35-144 - DIN-skinne](#)

Cable gland

