

Tom kapsling

TK PS 77-8-to



TK PS 77-8-to

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 11150101

E-nummer: 2543189

Dimensjoner: 65 x 65 x 81 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Polystyren, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner

boks: Polystyren, grå, lokk: Polykarbonat, gjennomsiktig, glatte sidevegger



Til industrielt produkt:

<https://www.spelsberg.no/p/13050101>

Tekniske data

elektriske egenskaper

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 690 V |
| Nom. isolasjonsspenning DC: | 1000 V |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Beskyttelsesart: | IP66 |
| ventilert: | nei |
| UL Type Rating: | ikke aktuelt |

Farger

| | |
|-----------------|---------------|
| Farge underdel: | grå |
| Farge overdel: | gjennomsiktig |

Dimensjoner

| | |
|---------|-------|
| Bredde: | 65 mm |
| Lengde: | 65 mm |
| Høyde: | 81 mm |

Materialegenskaper

| | |
|--|--------|
| UV-bestendig: | nei |
| halogenfri: | ja |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94: | HB |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrikkvalitet: | nei |

mekaniske egenskaper

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Monteringstype: | Vegg-/takmontering |
| Slagfasthet: | IK07 |
| kan plomberes: | ja |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 1.2 Nm |
| Flensvariant: | nei |

mekaniske egenskaper

| | |
|---------------|------------------------|
| Kan stables: | ja |
| Type overdel: | Deksel |
| Feste: | innvendige feste-punkt |

Betingelser i omgivelsene

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 40 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 35 °C |
| Monteringssted: | Innendørs område |
| Bruksområde: | Standardinstallasjoner innendørs |

Materiale

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Materiale underdel: | Polystyren |
| Materiale overdel: | Polykarbonat |
| Materiale tetning: | Polyuretan |
| Materiale dekselskrue: | Polyamid, glassfiberforsterket |

Tilbehør

[89601101 - MABF 65-2 - Mast-/rørfeste monteringssett](#)

[19400101 - TK ABL - Utvendig festelask-sett](#)

[19000201 - ASS-kl - Sett med utvendige hengsler](#)

[19000101 - HBA - Stykke for manuell betjening](#)

[19410001 - TK DST - Avstandsholder-sett](#)

[19500101 - TK MPI-77 - Monteringsplate](#)

[19704901 - TS 15-49,5 - DIN-skinne](#)

Cable gland

