

Tom kapsling

## TK PC 1005-4-o



### TK PC 1005-4-o

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 12048001

Dimensjoner: 100 x 52 x 37 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Polykarbonat, Sertifisert til UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), DLG (ammoniakkresistens), DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner),  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

**boks: Polykarbonat, grå, lokk: Polykarbonat, grå, glatte sidevegger**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 690 V      |
| Nom. isolasjonsspenning DC: | 1000 V     |
| Beskyttelsesklasse:         | II         |
| Beskyttelsesart:            | IP66       |
| UL Type Rating:             | 4X, 12/12K |

### Farger

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Farge underdel: | grå |
| Farge overdel:  | grå |

### Dimensjoner

|         |        |
|---------|--------|
| Bredde: | 100 mm |
| Lengde: | 52 mm  |
| Høyde:  | 37 mm  |

### Materialegenskaper

|  |        |
|--|--------|
| UV-bestendig:                                | ja     |
| halogenfri:                                  | ja     |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:       | V2     |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrikkvalitet:                           | ja     |

### mekaniske egenskaper

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Monteringstype:               | Vegg-/takmontering |
| Slagfasthet:                  | IK08               |
| kan plomberes:                | ja                 |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 1.2 Nm             |
| Kan stables:                  | ja                 |
| Type overdel:                 | Deksel             |

### mekaniske egenskaper

|        |                        |
|--------|------------------------|
| Feste: | innvendige feste-punkt |
|--------|------------------------|

### Betingelser i omgivelsene

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 %   |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 %   |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -35 °C   |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 80 °C  |
| Omgivelsestemperatur 24h:         | 60 °C  |
| Monteringssted:                   | Beskyttet utendørs                             |
| Bruksområde:                      | Installasjoner i industriområder og uteområder |

### Materiale

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Materiale underdel:    | Polykarbonat       |
| Materiale overdel:     | Polykarbonat       |
| Materiale tetning:     | Polyuretan         |
| Materiale dekselskrue: | Rustfritt stål V2A |

### Sertifikater

|               |  |
|---------------|--|
| Kontrolltegn: | UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7) |
| Kontrolltegn: | DLG (ammoniakkresistens)   |
| Kontrolltegn: | DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner)   |

## Tilbehør

[19020001 - TK ES-55/75/1005 - Monteringsskrue](#)

## Cable gland

