

Tom kapsling

## TK PC 1313-10-m



### TK PC 1313-10-m

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 12790501

E-nummer: 2543411

Dimensjoner: 130 x 130 x 99 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Polykarbonat, Sertifisert til UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), DLG (ammoniakkresistens), DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner),  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

**boks: Polykarbonat, grå, lokk: Polykarbonat, glassfiberforsterket, grå, Push-out membran, M20/M25/M32, (12 Side)**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP66
UL Type Rating:	4X, 12/12K

### Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

### Dimensjoner

Bredde:	130 mm
Lengde:	130 mm
Høyde:	99 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	ja

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK08
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.2 Nm
Kan stables:	ja
Type overdel:	Deksel

### mekaniske egenskaper

Feste:	innvendige feste-punkt
--------	------------------------

### Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs
Bruksområde:	Installasjoner i industriområder og uteområder

### Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

### Sertifikater

Kontrolltegn:	UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7)
Kontrolltegn:	DLG (ammoniakkresistens)
Kontrolltegn:	DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner)

## Tilbehør

[89602001 - MABF 100-1 - Mast-/rørfeste monteringssett](#)

[19400101 - TK ABL - Utvendig festelask-sett](#)

[19000201 - ASS-kl - Sett med utvendige hengsler](#)

[19000101 - HBA - Stykke for manuell betjening](#)

[19410001 - TK DST - Avstandsholder-sett](#)

[19500501 - TK MPI-1313 - Monteringsplate](#)

[19711101 - TS 15-111 - DIN-skinne](#)

[19808101 - NS 35-81 - DIN-skinne](#)

[19810601 - NS 35-106 - DIN-skinne](#)

## Cable gland

