

Tom kapsling

TK PC 1111-7-tm



TK PC 1111-7-tm

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 13700401

E-nummer: 2543136

Dimensjoner: 110 x 110 x 66 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Polykarbonat, Sertifisert til UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), DLG (ammoniakkresistens), DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner), $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

boks: Polykarbonat, grå, lokk: Polykarbonat, gjennomsiktig, Push-out membran, M20/M25, (7 Side)



Tekniske data

elektriske egenskaper

| | |
|-----------------------------|------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 690 V |
| Nom. isolasjonsspenning DC: | 1000 V |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Beskyttelsesart: | IP66 |
| UL Type Rating: | 4X, 12/12K |

Farger

| | |
|-----------------|---------------|
| Farge underdel: | grå |
| Farge overdel: | gjennomsiktig |

Dimensjoner

| | |
|---------|--------|
| Bredde: | 110 mm |
| Lengde: | 110 mm |
| Høyde: | 66 mm |

Materialegenskaper

| | |
|--|--------|
| UV-bestendig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94: | V2 |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrikkvalitet: | ja |

mekaniske egenskaper

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Monteringstype: | Vegg-/takmontering |
| Slagfasthet: | IK08 |
| kan plomberes: | ja |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 1.2 Nm |
| Kan stables: | ja |
| Type overdel: | Deksel |

mekaniske egenskaper

| | |
|--------|------------------------|
| Feste: | innvendige feste-punkt |
|--------|------------------------|

Betingelser i omgivelsene

| | |
|-----------------------------------|--|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -35 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 80 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 60 °C |
| Monteringssted: | Beskyttet utendørs |
| Bruksområde: | Installasjoner i industriområder og uteområder |

Materiale

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Materiale underdel: | Polykarbonat |
| Materiale overdel: | Polykarbonat |
| Materiale tetning: | Polyuretan |
| Materiale dekselskrue: | Polyamid, glassfiberforsterket |

Sertifikater

| | |
|---------------|--|
| Kontrolltegn: | UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7) |
| Kontrolltegn: | DLG (ammoniakkresistens) |
| Kontrolltegn: | DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner) |

Tilbehør

[89602001 - MABF 100-1 - Mast-/rørfeste monteringssett](#)

[19400101 - TK ABL - Utvendig festelask-sett](#)

[19000201 - ASS-kl - Sett med utvendige hengsler](#)

[19000101 - HBA - Stykke for manuell betjening](#)

[19410001 - TK DST - Avstandsholder-sett](#)

[19500401 - TK MPI-1111 - Monteringsplate](#)

[19709201 - TS 15-92 - DIN-skinne](#)

[19808101 - NS 35-81 - DIN-skinne](#)

Cable gland

