Tom kapsling

TK PC 1111-9-tm

TK PC 1111-9-tm

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 13750401
E-nummer: 2543144
Dimensjoner: 110 x 110 x 90 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Polykarbonat, Sertifisert til UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), DLG (ammoniakkresistens), DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

boks: Polykarbonat, grå, lokk: Polykarbonat, gjennomsiktig, Push-out membran, M20/M25, (7 Side)

IP66 IK08 690V AC 1000V DC

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP66
UL Type Rating:	4X, 12/12K

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	gjennomsiktig

Dimensjoner

Bredde:	110 mm
Lengde:	110 mm
Høyde:	90 mm

Materialegenskaper

UV-bestandig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK08
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.2 Nm
Kan stables:	ja
Type overdel:	Deksel

mekaniske egenskaper

Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemparatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemparatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemparatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs
Bruksområde:	Installasjoner i industriområder og uteområder

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Sertifikater

Kontrolltegn:	UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7)
Kontrolltegn:	DLG (ammoniakkresistens)
Kontrolltegn:	DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner)

Opprettet ved 26.04.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tilbehør

89602001 - MABF 100-1 - Mast-/rørfeste monteringssett

19400101 - TK ABL - Utvendig festelask-sett

19000201 - ASS-kl - Sett med utvendige hengsler

19000101 - HBA - Stykke for manuell betjening

19410001 - TK DST - Avstandsholder-sett

19500401 - TK MPI-1111 - Monteringsplate

19709201 - TS 15-92 - DIN-skinne

19808101 - NS 35-81 - DIN-skinne

Opprettet ved 26.04.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

Cable gland