Tom kapsling

# TK PC 1811-11-tm

## TK PC 1811-11-tm

**Tom kapsling**

KAN TILPASSES

Produktnummer: 13750601
E-nummer: 2543146
Dimensjoner: 180 x 110 x 111 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Polykarbonat, Sertifisert til UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), DLG (ammoniakkresistens), DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

**boks: Polykarbonat, grå, lokk: Polykarbonat, gjennomsiktig, Push-out membran, M20/M25/M32/M40, (20 Side)**

IP66 IK08 690V AC 1000V DC

# Tekniske data

## elektriske egenskaper

| | |
|---|---|
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 690 V |
| Nom. isolasjonsspenning DC: | 1000 V |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Beskyttelsesart: | IP66 |
| UL Type Rating: | 4X, 12/12K |

## Farger

| | |
|---|---|
| Farge underdel: | grå |
| Farge overdel: | gjennomsiktig |

## Dimensjoner

| | |
|---|---|
| Bredde: | 180 mm |
| Lengde: | 110 mm |
| Høyde: | 111 mm |
| Vekt: | 0.42 kg |

## Materialegenskaper

| | |
|---|---|
| UV-bestandig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94: | V2 |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11: | 960 °C |

## mekaniske egenskaper

| | |
|---|---|
| Monteringstype: | Vegg-/takmontering |
| Slagfasthet: | IK08 |
| kan plomberes: | ja |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 1.2 Nm |
| Kan stables: | ja |
| Type overdel: | Deksel |

## mekaniske egenskaper

| | |
|---|---|
| Feste: | innvendige feste-punkt |

## Betingelser i omgivelsene

| | |
|---|---|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemparatur min.: | -35 °C |
| Omgivelsestemparatur maks.: | 80 °C |
| Omgivelsestemparatur 24h: | 60 °C |
| Monteringssted: | Beskyttet utendørs |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902862016 |
| Packing Unit Code: | C62 |
| ETIM Class: | EC000261 |
| Tolltariffnummer: | 85389099 |

## Materiale

| | |
|---|---|
| Materiale underdel: | Polykarbonat |
| Materiale overdel: | Polykarbonat |
| Materiale tetning: | Polyuretan |
| Materiale dekselskrue: | Polyamid, glassfiberforsterket |

## Sertifikater

| | |
|---|---|
| Kontrolltegn: | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07) |
| Kontrolltegn: | DLG (ammoniakkresistens) |
| Kontrolltegn: | DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner) |

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

## Tilbehør

89601201 - MABF 65-3 - Mast-/rørfeste monteringssett

19400101 - TK ABL - Utvendig festelask-sett

19000501 - ASS-gro - Sett med utvendige hengsler

19000101 - HBA - Stykke for manuell betjening

19500601 - TK MPI-1811 - Monteringsplate

19808101 - NS 35-81 - DIN-skinne

19814401 - NS 35-144 - DIN-skinne

89600901 - KTB 1 - Monteringssett

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

## Kabelgjennomføring