

Tom kapsling

AL 88-6



AL 88-6

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 15000501

E-nummer: 1239104

Dimensjoner: 80 x 75 x 57 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Aluminium, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

boks: Aluminium, lokk: Aluminium, Sølv-grå, glatte sidevegger



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart:	IP66
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge overdel:	Sølv-grå
----------------	----------

Dimensjoner

Bredde:	80 mm
Lengde:	75 mm
Høyde:	57 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Industri kvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK09
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Kan stables:	nei
Type overdel:	Deksel
Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	75 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C

Betingelser i omgivelsene

Monteringssted:	Beskyttet utendørs
Bruksområde:	Installasjoner i industriområder og uteområder

Materiale

Materiale underdel:	Aluminium
Materiale overdel:	Aluminium
Materiale tetning:	Polyuretan

Tilbehør

[15400401 - AL ALS-kl - Utvendig lasksett](#)

[15500501 - AL MPS-88 - Monteringsplate](#)