Tom kapsling

AL 2616-9

AL 2616-9

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 15001201
E-nummer: 1239111
Dimensjoner: 260 x 160 x 91 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Aluminium, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

boks: Aluminium, lokk: Aluminium, Sølv-grå, glatte sidevegger

IP66 IK09

Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart:	IP66
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge overdel:	Sølv-grå

Dimensjoner

Bredde:	260 mm
Lengde:	160 mm
Høyde:	91 mm
Vekt:	2.1761 kg

Materialegenskaper

UV-bestandig:	ja
halogenfri:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK09
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Kan stables:	nei
Type overdel:	Deksel
Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemparatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemparatur maks.:	75 °C
Omgivelsestemparatur 24h:	60 °C

Betingelser i omgivelsene

Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Sales Information

EAN:	4013902350483
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC000261
Tolltariffnummer:	85369095

Materiale

Materiale underdel:	Aluminium
Materiale overdel:	Aluminium
Materiale tetning:	Polyuretan

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tilbehør

15400601 - AL ALS-gro - Utvendig lasksett

15421001 - AL ASS - Sett med utvendige hengsler

15501201 - AL MPS-2616 - Monteringsplate

16201201 - AL NS35-245 - DIN-skinne

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299