

Tom kapsling

## AL 3616-9



### AL 3616-9

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 15001301

E-nummer: 1239112

Dimensjoner: 360 x 160 x 90 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Aluminium, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

**boks: Aluminium, lokk: Aluminium, Sølv-grå, glatte sidevegger**

IP66

IK09



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Beskyttelsesart:	IP66
UL Type Rating:	ikke aktuelt

### Farger

Farge overdel:	Sølv-grå
----------------	----------

### Dimensjoner

Bredde:	360 mm
Lengde:	160 mm
Høyde:	90 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Industri kvalitet:	ja

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK09
Kan stables:	nei
Type overdel:	Deksel
Feste:	innvendige feste-punkt

### Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	75 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

### Betingelser i omgivelsene

Bruksområde:	Installasjoner i industriområder og uteområder
--------------	------------------------------------------------

### Materiale

Materiale underdel:	Aluminium
Materiale overdel:	Aluminium
Materiale tetning:	Polyuretan

## Tilbehør

[15400601 - AL ALS-gro - Utvendig lasksett](#)

[15421001 - AL ASS - Sett med utvendige hengsler](#)

[15501301 - AL MPS-3616 - Monteringsplate](#)

[16201301 - AL NS35-345 - DIN-skinne](#)