

Tom kapsling

## AL 2823-11



### AL 2823-11

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 15001501

E-nummer: 1239114

Dimensjoner: 280 x 230 x 111 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Aluminium, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

**boks: Aluminium, lokk: Aluminium, Sølv-grå, glatte sidevegger**

IP66

IK09



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Beskyttelsesart: | IP66         |
| UL Type Rating:  | ikke aktuelt |

### Farger

|                |          |
|----------------|----------|
| Farge overdel: | Sølv-grå |
|----------------|----------|

### Dimensjoner

|         |        |
|---------|--------|
| Bredde: | 280 mm |
| Lengde: | 230 mm |
| Høyde:  | 111 mm |

### Materialegenskaper

|                    |    |
|--------------------|----|
| UV-bestendig:      | ja |
| halogenfri:        | ja |
| Industri kvalitet: | ja |

### mekaniske egenskaper

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Monteringstype:               | Vegg-/takmontering     |
| Slagfasthet:                  | IK09                   |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 2.5 Nm                 |
| Kan stables:                  | nei                    |
| Type overdel:                 | Deksel                 |
| Feste:                        | innvendige feste-punkt |

### Betingelser i omgivelsene

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 %   |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 %   |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -35 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 75 °C  |
| Omgivelsestemperatur 24h:         | 60 °C  |

### Betingelser i omgivelsene

|                 |  |
|-----------------|--|
| Monteringssted: | Beskyttet utendørs                             |
| Bruksområde:    | Installasjoner i industriområder og uteområder |

### Materiale

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Materiale underdel: | Aluminium  |
| Materiale overdel:  | Aluminium  |
| Materiale tetning:  | Polyuretan |

## Tilbehør

[15400601 - AL ALS-gro - Utvendig lasksett](#)

[15421001 - AL ASS - Sett med utvendige hengsler](#)

[15501501 - AL MPS-2823 - Monteringsplate](#)

[16201501 - AL NS35-266 - DIN-skinne](#)