

Tom kapsling

## AL 3323-11



### AL 3323-11

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 15001601

E-nummer: 1239115

Dimensjoner: 330 x 230 x 111 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Aluminium, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

**boks: Aluminium, lokk: Aluminium, Sølv-grå, glatte sidevegger**

IP66

IK09



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Beskyttelsesart:	IP66
UL Type Rating:	ikke aktuelt

### Farger

Farge overdel:	Sølv-grå
----------------	----------

### Dimensjoner

Bredde:	330 mm
Lengde:	230 mm
Høyde:	111 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Industri kvalitet:	ja

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK09
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Kan stables:	nei
Type overdel:	Deksel
Feste:	innvendige feste-punkt

### Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	75 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C

### Betingelser i omgivelsene

Monteringssted:	Beskyttet utendørs
Bruksområde:	Installasjoner i industriområder og uteområder

### Materiale

Materiale underdel:	Aluminium
Materiale overdel:	Aluminium
Materiale tetning:	Polyuretan

## Tilbehør

[15400601 - AL ALS-gro - Utvendig lasksett](#)

[15421001 - AL ASS - Sett med utvendige hengsler](#)

[15501601 - AL MPS-3323 - Monteringsplate](#)

[16201601 - AL NS35-316 - DIN-skinne](#)