

Tom kapsling

ALS 99-6



ALS 99-6

Tom kapsling

Produktnummer: 15100101

Dimensjoner: 89 x 89 x 64 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Aluminium, Sertifisert til UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

boks: Aluminium, lokk: Aluminium, Sølv-grå, glatte sidevegger



Kompatibel med de enkelte TK monteringsdelene

Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesklasse:	I
Beskyttelsesart:	IP66
ventilert:	nei
UL Type Rating:	4X, 12

Farger

Farge overdel:	Sølv-grå
----------------	----------

Dimensjoner

Bredde:	89 mm
Lengde:	89 mm
Høyde:	64 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK09
Flensvariant:	nei
Kan stables:	nei
Type overdel:	Deksel

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	75 °C

Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs
Bruksområde:	Installasjoner i industriområder og uteområder

Materiale

Materiale underdel:	Aluminium
Materiale overdel:	Aluminium
Materiale tetning:	Silikon

Sertifikater

Kontrolltegn:	UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7)
---------------	--

Tilbehør

[15400401 - AL ALS-kl - Utvendig lasksett](#)

[19500101 - TK MPI-77 - Monteringsplate](#)

[19700101 - TK MPS-77 - Monteringsplate](#)

[19704901 - TS 15-49.5 - DIN-skinne](#)