

Tom kapsling

## ALS 1515-8



### ALS 1515-8

**Tom kapsling**

Produktnummer: 15100501

Dimensjoner: 154 x 154 x 81 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Aluminium, Sertifisert til UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

**boks: Aluminium, lokk: Aluminium, Sølv-grå, glatte sidevegger**



Kompatibel med de enkelte TK monteringsdelene

## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Beskyttelsesklasse:	I
Beskyttelsesart:	IP66
ventilert:	nei
UL Type Rating:	4X, 12

### Farger

Farge overdel:	Sølv-grå
----------------	----------

### Dimensjoner

Bredde:	154 mm
Lengde:	154 mm
Høyde:	81 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Industri kvalitet:	ja

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK09
Flensvariant:	nei
Kan stables:	nei
Type overdel:	Deksel

### Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	75 °C

### Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs
Bruksområde:	Installasjoner i industriområder og uteområder

### Materiale

Materiale underdel:	Aluminium
Materiale overdel:	Aluminium
Materiale tetning:	Silikon

### Sertifikater

Kontrolltegn:	UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7)
---------------	--

## Tilbehør

[15400601 - AL ALS-gro - Utvendig lasksett](#)

[15421001 - AL ASS - Sett med utvendige hengsler](#)

[19500501 - TK MPI-1313 - Monteringsplate](#)

[19700501 - TK MPS-1313 - Monteringsplate](#)

[19711101 - TS 15-111 - DIN-skinne](#)

[19810601 - NS 35-106 - DIN-skinne](#)