

Tom kapsling

ALS 3927-12

ALS 3927-12

Tom kapsling

Produktnummer: 15101201

Dimensjoner: 388 x 270 x 117 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Aluminium, Sertifisert til UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

boks: Aluminium, lokk: Aluminium, Sølv-grå, glatte sidevegger



Innvendige dimensjoner og festepunkter i henhold til de ulike TK PS/PC-størrelsene

Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesklasse:	I
Beskyttelsesart:	IP66
ventilert:	nei
UL Type Rating:	4X, 12

Farger

Farge overdel:	Sølv-grå
----------------	----------

Dimensjoner

Bredde:	388 mm
Lengde:	270 mm
Høyde:	117 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK09
Flensvariant:	nei
Kan stables:	nei
Type overdel:	Deksel

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	75 °C

Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs
Bruksområde:	Installasjoner i industriområder og uteområder

Materiale

Materiale underdel:	Aluminium
Materiale overdel:	Aluminium
Materiale tetning:	Silikon

Sertifikater

Kontrolltegn:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07)
---------------	---

Tilbehør

[15400601 - AL ALS-gro - Utvendig lasksett](#)

[15421001 - AL ASS - Sett med utvendige hengsler](#)

[19501201 - TK MPI-3625 - Monteringsplate](#)

[19701201 - TK MPS-3625 - Monteringsplate](#)

[19821601 - NS 35-216 - DIN-skinne](#)

[19833601 - NS 35-336 - DIN-skinne](#)