

Sykkelladestasjon

## TG BCS 3 LED



### TG BCS 3 LED

#### Sykkelladestasjon

Produktnummer: 20003401

Dimensjoner: 202 x 152 x 110 mm

Sykkelladestasjon, med beskyttelsesklasse IP44, svart, inkl. dekskrue med spesialhode, kabelinnføringer, 1 x M25 bakre husside, 1 x M25 underhusside, 1 x ventilasjonspakning M20, forhåndskoblet til terminal Wago 221 (L1/L2/L3/N/PE)

#### med LED-belysning

##### utstyrt med:

- 3 x SCHUKO®-stikkontakt (på forsiden), 230 V



## Tekniske data

### Elektrisk utstyr

|   |   |
|---|---|
| SCHUKO®-stikkontakt (på forsiden), 230 V: | 3 |
|---|---|

### elektriske egenskaper

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 400 V |
| Beskyttelsesklasse:         | II    |
| Beskyttelsesart:            | IP44  |
| Antall rekker:              | 0     |

### Farger

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Farge underdel: | svart |
| Farge overdel:  | svart |

### Dimensjoner

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Bredde:           | 202 mm |
| Lengde:           | 152 mm |
| Høyde:            | 110 mm |
| Innvendig lengde: | 195 mm |
| Innvendig bredde: | 145 mm |
| Innvendig høyde:  | 76 mm  |

### Materialegenskaper

|  |        |
|--|--------|
| UV-bestendig:                                  | ja     |
| halogenfri:                                    | ja     |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:         | V2     |
| Glødetrådtypestet i henhold til EN 60695-2-11: | 750 °C |
| Industrikvalitet:                              | ja     |

### mekaniske egenskaper

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Monteringstype: | Veggmontering |
|-----------------|---------------|

### mekaniske egenskaper

|              |      |
|--------------|------|
| Slagfasthet: | IK08 |
|--------------|------|

### Betingelser i omgivelsene

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 %               |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 %               |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -35 °C             |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 40 °C              |
| Omgivelsestemperatur 24h:         | 35 °C              |
| Monteringssted:                   | Beskyttet utendørs |

### Materiale

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Materiale underdel:    | Polykarbonat       |
| Materiale overdel:     | Polykarbonat       |
| Materiale tetning:     | Polyuretan         |
| Materiale dekselskrue: | Rustfritt stål V2A |

## Tilbehør

[20003101 - BCS WP1 - Værbeskyttelsestak](#)

[20003201 - BCS WP2 - Jordspyd](#)

[20003301 - Bit TX20-89 - Spesiell bit](#)

**Cable gland**



|

**M25**