

Sykkelladestasjon

TG BCS 3 BE/FR LED



TG BCS 3 BE/FR LED

Sykkelladestasjon

Produktnummer: 20013401

Dimensjoner: 202 x 152 x 110 mm

Sykkelladestasjon, med beskyttelsesklasse IP44, svart, inkl. dekkkrue med spesialhode, kabelinnføringer, 1 x M25 bakre husside, 1 x M25 underhusside, 1 x ventilasjonspakning M20, forhåndskoblet til terminal Wago 221 (L1/L2/L3/N/PE)

med LED-belysning

utstyrt med:

- 3 x Jordet stikkontakt, fransk/belgisk standard (på forsiden), 230 V

IP44

IK08



400V
AC



Tekniske data

Elektrisk utstyr

Jordet stikkontakt, fransk/belgisk standard (på forsiden), 230 V :	3
--	---

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP44
Antall rekker:	0

Farger

Farge underdel:	svart
Farge overdel:	svart

Dimensjoner

Bredde:	202 mm
Lengde:	152 mm
Høyde:	110 mm
Innvendig lengde:	195 mm
Innvendig bredde:	145 mm
Innvendig høyde:	76 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	750 °C
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Veggmontering
-----------------	---------------

mekaniske egenskaper

Slagfasthet:	IK08
--------------	------

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Tilbehør

[20003101 - BCS WP1 - Værbeskyttelsestak](#)

[20003201 - BCS WP2 - Jordspyd](#)

[20003301 - Bit TX20-89 - Spesiell bit](#)

Cable gland



M25

|

M25