

Tom kapsling

TG PC 1212-6-to



TG PC 1212-6-to

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 20100501

Dimensjoner: 124 x 122 x 55 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66/IP67, Polykarbonat, Sertifisert til UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), DLG (ammoniakkresistens), $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industrimiljøer og beskyttede uteområder, med hurtigutløser

boks: Polykarbonat, grå, lokk: Polykarbonat, gjennomsiktig, glatte sidevegger

**Vedlagt tilbehør:
lokkholdere, 4 festeskruer som tilbehør**



Tekniske data

elektriske egenskaper

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 690 V |
| Nom. isolasjonsspenning DC: | 1000 V |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Beskyttelsesart: | IP66/IP67 |
| UL Type Rating: | 12 |

Farger

| | |
|-----------------|---------------|
| Farge underdel: | grå |
| Farge overdel: | gjennomsiktig |

Dimensjoner

| | |
|---------|--------|
| Bredde: | 124 mm |
| Lengde: | 122 mm |
| Høyde: | 55 mm |

Materialegenskaper

| | |
|--|--------|
| UV-bestendig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94: | V2 |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrikkvalitet: | ja |

mekaniske egenskaper

| | |
|-----------------|------------------------|
| Monteringstype: | Vegg-/takmontering |
| Slagfasthet: | IK08 |
| Kan stables: | ja |
| Type overdel: | Deksel |
| Feste: | innvendige feste-punkt |

Betingelser i omgivelsene

| | |
|-----------------------------------|--|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -35 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 80 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 60 °C |
| Moneringssted: | Beskyttet utendørs |
| Bruksområde: | Installasjoner i industriområder og uteområder |

Materiale

| | |
|------------------------|--------------------|
| Materiale underdel: | Polykarbonat |
| Materiale overdel: | Polykarbonat |
| Materiale tetning: | Polyuretan |
| Materiale dekselskrue: | Rustfritt stål V2A |

Sertifikater

| | |
|---------------|--|
| Kontrolltegn: | UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7) |
| Kontrolltegn: | DLG (ammoniakkresistens) |

Tilbehør

[18200201 - TG ABL - Utvendig festelask.](#)

[18200101 - TG ISS - Sett med innvendige hengsler](#)

[18200401 - TG PST1 - Plomberingssett](#)

[18200601 - TG DVS-42 - Sikring mot tap av lokk](#)

[18600501 - TG MPI-1212 - Monteringsplate](#)

[18700501 - TG MPS-1212 - Monteringsplate](#)

[19599501 - LFR - Trinndrill](#)

[19711001 - TS 15-108 - DIN-skinne](#)

[19811001 - NS 35-108 - DIN-skinne](#)

[26241201 - DAE M12 - Trykkutligningselement](#)