

Påmonteringsstuss

AST M16



AST M16

Påmonteringsstuss

Produktnummer: 23041601

Dimensjoner: 20,5 x 20,5 x 22,5 mm

Stuss IP55, med åpen tetningsmembran, termoplastisk elastomer (TPE), for veggtykkelser på 1,5-4,0 mm, grå

Tetningsområde 6 - 10 mm



Tekniske data

elektriske egenskaper

| | |
|------------------|------|
| Beskyttelsesart: | IP55 |
|------------------|------|

Farger

| | |
|-----------------|--------|
| Farge tilbehør: | lysgrå |
|-----------------|--------|

Dimensjoner

| | |
|-----------------|---------|
| Bredde: | 20.5 mm |
| Lengde: | 20.5 mm |
| Høyde: | 22.5 mm |
| Nominell verdi: | M16 |

Materialeegenskaper

| | |
|--|--------|
| UV-bestendig: | nei |
| halogenfri: | ja |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94: | HB |
| Glødetrådtypestet i henhold til EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrikkvalitet: | nei |

mekaniske egenskaper

| | |
|--------------------------|-------|
| for tetningsområde min: | 6 mm |
| for tetningsområde maks: | 10 mm |

Betingelser i omgivelsene

| | |
|-----------------|------------------|
| Monteringssted: | Innendørs område |
|-----------------|------------------|