Forgreningsboks

# Q 12-2,5²

## Q 12-2,5²

**Forgreningsboks**

Produktnummer: 33441201
Dimensjoner: 85 x 85 x 37 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP20, Nominelt tverrsnitt 2,5 mm², Ui=400 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Innsatser med kabelretensjonskapasitet, (3 bak, 12 Side), innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner, med kabelfeste, kabelinnføring ovenfra mulig

**grå, In=24 Ampere, med 5 låsbare skrueterminaler 2,5 mm² (5 x1² / 5 x 1,5² / 3 x 2,5²)**

IP20 | 2,5² | IK07 | 400V AC

# Tekniske data

## elektriske egenskaper

| | |
|---|---|
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 400 V |
| maks. ledertverrsnitt: | 2,5 mm² |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Beskyttelsesart: | IP20 |
| UL Type Rating: | ikke aktuelt |

## Farger

| | |
|---|---|
| Farge underdel: | grå |
| Farge overdel: | grå |

## Dimensjoner

| | |
|---|---|
| Bredde: | 85 mm |
| Lengde: | 85 mm |
| Høyde: | 37 mm |
| Vekt: | 0.059 kg |

## Materialegenskaper

| | |
|---|---|
| UV-bestandig: | nei |
| halogenfri: | ja |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94: | HB |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11: | 650 °C |

## mekaniske egenskaper

| | |
|---|---|
| Monteringstype: | Vegg-/takmontering |
| Slagfasthet: | IK07 |
| kan plomberes: | nei |
| Feste: | innvendige feste-punkt |

## Betingelser i omgivelsene

| | |
|---|---|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemparatur min.: | -25 °C |
| Omgivelsestemparatur maks.: | 40 °C |
| Omgivelsestemparatur 24h: | 35 °C |
| Monteringssted: | Innendørs område |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| ETIM Class: | EC002600 |
| Tolltariffnummer: | 85369095 |

## Materiale

| | |
|---|---|
| Materiale underdel: | Polypropylen |
| Materiale overdel: | Polypropylen |

## Sertifikater

| | |
|---|---|
| Kontrolltegn: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

## Tilbehør

68502001 - HandyGrip VG 20 - Rekkeklemmelist

68502101 - HandyGrip VG 21 - Rekkeklemmelist

68512001 - Handy Grip VG 20 W - Rekkeklemmelist

68512101 - HandyGrip VG 21 w - Rekkeklemmelist

68832001 - HandyQuick SQ 32 - Innstikksklemme

68852001 - HandyQuick SQ 52 - Innstikksklemme

89600901 - KTB 1 - Monteringssett

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

## Kabelgjennomføring



Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299