

Forgreningsboks

## 2K-12-2,5<sup>2</sup>/w



### 2K-12-2,5<sup>2</sup>/w

#### Forgreningsboks

Produktnummer: 34411201

E-nummer: 1239120

Dimensjoner: 85 x 85 x 37 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP55, Nominelt tverrsnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Ui=400 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Selv tettende, fleksible innsats membraner, Tetningsområde 2 - 14 mm, (2 bak, 12 Side), innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner

**hvit, In=24 Ampere, med skruklemme, 5-polet - 2,5 mm<sup>2</sup> (4 x 1,5<sup>2</sup> / 4 x 2,5<sup>2</sup>)**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
maks. ledertverrsnitt:	2,5 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP55
UL Type Rating:	ikke aktuelt

### Farger

Farge underdel:	hvit
Farge overdel:	hvit

### Dimensjoner

Bredde:	85 mm
Lengde:	85 mm
Høyde:	37 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	nei
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikkvalitet:	nei

### mekaniske egenskaper

for tetningsområde min:	2 mm
for tetningsområde maks:	14 mm
Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK07
kan plomberes:	nei
Feste:	innvendige feste-punkt

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område

## Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen
Materiale innføring:	Termoplastisk elastomer
Materiale tetning:	Termoplastisk elastomer

## Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

## Tilbehør

[34400201 - ZEL 2K-12/16 - Strekkavlastning](#)

## Cable gland

