

Forgreningsboks

**WK 007-2,5<sup>2</sup>**

Dette produktet er utdatert. Til  
etterfølgerproduktet:  
<https://www.spelsberg.no/p/80242001>



**WK 007-2,5<sup>2</sup>**

**Forgreningsboks**

Produktnummer: 40240701

Dimensjoner: 80 x 80 x 38 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP54,  
Nominelt tverrsnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Ui=400 V AC, Push-out  
membran, M16, (7 Side), innvendige feste-punkt,  
for standard innendørs installasjoner

**grå, In=24 Ampere, med skruklemme, 5-polet -  
2,5 mm<sup>2</sup> (6 x 1,5<sup>2</sup> / 4 x 2,5<sup>2</sup>)**

**Vedlagt tilbehør:**

**4 Påmonteringsstuss IP54 M16 tetningsområde**

**6 - 10 mm, 1 Skrukork M16**

IP54

2,5<sup>2</sup>

IK05



400V  
AC



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
maks. ledertverrsnitt:	2,5 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP54
UL Type Rating:	ikke aktuelt

### Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

### Dimensjoner

Bredde:	80 mm
Lengde:	80 mm
Høyde:	38 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	nei
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V0
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	nei

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK05
kan plomberes:	nei
Dreiemoment for dekselskruen:	1.8 Nm
Feste:	innvendige feste-punkt

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område

## Materiale

Materiale underdel:	Duroplast
Materiale overdel:	Duroplast
Materiale tetning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue:	Stål

## Tilbehør

[22741601 - KVR M16-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[26041601 - DMS M16 - Dobbelmembranstuss](#)

## Cable gland

