

Forgreningsboks

WK 100-10²

Dette produktet er utdatert. Til etterfølgerproduktet:
<https://www.spelsberg.no/p/81042001>



WK 100-10²

Forgreningsboks

Produktnummer: 41040601

E-nummer: 1243010

Dimensjoner: 115 x 115 x 66 mm

Koblingsboks, Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP54, Nominelt tverrsnitt 10 mm², U_i=690 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Push-out membran, M32, (7 Side), innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner

grå, med skruklemme, 5-polet - 10 mm² (5 x 4² / 4 x 6² / 3 x 10²)

Vedlagt tilbehør:

4 Påmonteringsstuss IP54 M32 tetningsområde 13 - 23 mm, 1 Skrukork M32, 1 Plomberingssett

IP54

10²

IK05



690V
AC



Tekniske data

elektriske egenskaper

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 690 V |
| maks. ledertverrsnitt: | 10 mm ² |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Beskyttelsesart: | IP54 |
| UL Type Rating: | ikke aktuelt |

Farger

| | |
|-----------------|-----|
| Farge underdel: | grå |
| Farge overdel: | grå |

Dimensjoner

| | |
|---------|--------|
| Bredde: | 115 mm |
| Lengde: | 115 mm |
| Høyde: | 66 mm |

Materialegenskaper

| | |
|--|--------|
| UV-bestendig: | nei |
| halogenfri: | ja |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94: | V0 |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrikkvalitet: | nei |

mekaniske egenskaper

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Monteringstype: | Vegg-/takmontering |
| Slagfasthet: | IK05 |
| kan plomberes: | nei |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 1.8 Nm |
| Feste: | innvendige feste-punkt |

Betingelser i omgivelsene

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 40 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 35 °C |
| Monteringssted: | Innendørs område |

Materiale

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Materiale underdel: | Duroplast |
| Materiale overdel: | Duroplast |
| Materiale tetning: | Termoplastisk elastomer |
| Materiale dekselskrue: | Stål |

Sertifikater

| | |
|---------------|---|
| Kontrolltegn: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---------------|---|

Tilbehør

[22743201 - KVR M32-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[26043201 - DMS M32 - Dobbelmembranstuss](#)

[26044001 - DMS M40 - Dobbelmembranstuss](#)

Cable gland

