

Koblingsboks

WK 100-L

Dette produktet er utdatert. Til etterfølgerproduktet:
<https://www.spelsberg.no/p/81040001>



WK 100-L

Koblingsboks

Produktnummer: 41090601

E-nummer: 1239194

Dimensjoner: 115 x 115 x 66 mm

Koblingsboks, Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP54, Nominelt tverrsnitt 10 mm², Ui=690 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Push-out membran, M32, (7 Side), innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner

grå, uten klemmer

Vedlagt tilbehør:
4 Påmonteringsstuss IP54 M32 tetningsområde 13 - 23 mm, 1 Skrukork M32, 1 Plomberingssett

IP54

10²

IK05



690V

AC



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
maks. ledertverrsnitt:	10 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP54
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	115 mm
Lengde:	115 mm
Høyde:	66 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig:	nei
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V0
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK05
kan plomberes:	nei
Dreiemoment for dekselskruen:	1.8 Nm
Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Duroplast
Materiale overdel:	Duroplast
Materiale tetning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue:	Stål

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tilbehør

[22743201 - KVR M32-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[26043201 - DMS M32 - Dobbelmembranstuss](#)

[26044001 - DMS M40 - Dobbelmembranstuss](#)

Cable gland

