

Forgreningsboks

WK 160-16²

Dette produktet er utdatert. Til etterfølgerproduktet:
<https://www.spelsberg.no/p/81642001>



WK 160-16²

Forgreningsboks

Produktnummer: 41641201

E-nummer: 1243016

Dimensjoner: 165 x 165 x 76 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP54, Nominelt tverrsnitt 16 mm², U_i=690 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Push-out membran, M20/M40, (12 Side), innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner

grå, med skruklemme, 5-polet - 16 mm² (5 x 10² / 3 x 16²)

Vedlagt tilbehør:
4 Påmonteringsstuss IP54 M40 tetningsområde 17 - 30 mm, 1 Skrukork M40, 1 Plomberingssett



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
maks. ledertverrsnitt:	16 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP54
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	165 mm
Lengde:	165 mm
Høyde:	76 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig:	nei
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V0
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK05
kan plomberes:	nei
Dreiemoment for dekselskruen:	1.8 Nm
Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Duroplast
Materiale overdel:	Duroplast
Materiale tetning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue:	Stål

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Cable gland

