

Forgreningsboks  
**WK 250-L**

Dette produktet er utdatert. Til  
etterfølgerproduktet:  
<https://www.spelsberg.no/p/82540001>

## WK 250-L

### Forgreningsboks

Produktnummer: 42591601  
E-nummer: 1243026  
Dimensjoner: 256 x 171 x 106 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP54,  
Nominelt tverrsnitt 25 mm<sup>2</sup>, Ui=690 V AC,  
Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE  
0606-1/-22)), Push-out membran, M20/M40, (16  
Side), innvendige feste-punkt, for standard  
innendørs installasjoner

**grå, uten klemmer**

**Vedlagt tilbehør:**  
**4 Påmonteringsstuss IP54 M40 tetningsområde**  
**17 - 30 mm, 1 Skrukork M40, 1 Plomberingssett**



IP54

25<sup>2</sup>

IK05



690V

AC



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
maks. ledertverrsnitt:	25 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP54
UL Type Rating:	ikke aktuelt

### Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

### Dimensjoner

Bredde:	256 mm
Lengde:	171 mm
Høyde:	106 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	nei
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V0
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	nei

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK05
kan plomberes:	nei
Dreiemoment for dekselskruen:	1.8 Nm
Feste:	innvendige feste-punkt

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område

## Materiale

Materiale underdel:	Duroplast
Materiale overdel:	Duroplast
Materiale tetning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue:	Stål

## Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

## Tilbehør

[22744001 - KVR M40-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

## Cable gland

