Forgreningsboks

Abox-i 025-2,5²

Dette produktet er utdatert. Til etterfølgerproduktet: https://www.spelsberg.no/p/40242001

Abox-i 025-2,5²

Forgreningsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 49040201
E-nummer: 1243060
Dimensjoner: 80 x 80 x 52 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP65, Nominelt tverrsnitt 2,5 mm², Ui=690 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakkresistens), DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner), Selv tettende, fleksible innsats membraner, M20, Tetningsområde 2 - 16 mm, (1 bak, 7 Side), innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

grå, In=24 Ampere, med skruklemme, 5-polet - 2,5 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5²)

IP65 | 2,5² | IK08 | 690V AC

De værbestandige koblingsboksene Spelsberg Abox med og uten klemmer på 1,5 til 240 mm² er svært slag- og bruddbestandige. De er beregnet for bruk i ekstreme omgivelser, og kan etter ønske brukes med et rødt deksel for merking av strømkretser i sikkerhetsbelysningen.

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
maks. ledertverrsnitt:	2,5 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	80 mm
Lengde:	80 mm
Høyde:	52 mm
Vekt:	0.1092 kg

Materialegenskaper

UV-bestandig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C

mekaniske egenskaper

for tetningsområde min:	2 mm
for tetningsområde maks:	16 mm
Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK08
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.7 Nm

mekaniske egenskaper

Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemparatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemparatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemparatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Sales Information

EAN:	4013902152322
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Tolltariffnummer:	85369095

Materiale

Materiale underdel:	ASA-PC
Materiale overdel:	ASA-PC
Materiale tetning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn:	DLG (ammoniakkresistens)
Kontrolltegn:	DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner)

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tilbehør

22742001 - KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse

23142001 - VST M20 - Skrukork

26012001 - DMS M20/w - Dobbelmembranstuss

26042001 - DMS M20 - Dobbelmembranstuss

19202001 - KS M20 - Kombisett

26202001 - BST M20/sw - Luftestuss

26242001 - BST M20 - Luftestuss

84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Terminalblokk

89001001 - Abox PST - Plomberingssett

84000201 - Abox 025/040 KLH-SL 0,2/4² - Klemmeholder

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

Kabelgjennomføring