

Forgreningsboks

Abox-i 1500-150²/4



Abox-i 1500-150²/4

Forgreningsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 49048501

E-nummer: 1239133

Dimensjoner: 440 x 320 x 179 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP65, Nominelt tverrsnitt 150 mm², Ui=690 V AC, Push-out membran, M16/M20/M25/M32/M40/M50, (24 Side), innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

grå, med spesialskruesklemme for lederinnføring på toppen, 4-polet - 150² (16 til 150 mm², CU/AL)



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
maks. ledertverrsnitt:	150 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
Poltall:	4
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	440 mm
Lengde:	320 mm
Høyde:	179 mm

Materialelegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK08
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.7 Nm
Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Tilbehør

[07612501 - AKL 125 - Tilkoblingsklemme](#)

[07303201 - GKE 32 - Kabelinnføring](#)

[07304301 - GKE 43 - Kabelinnføring](#)

[01040101 - GTi 1-g - Tom kapsling](#)

[07220001 - GFL 20 - Flens](#)

[07300301 - GZE 3 - Strekkavlastning](#)

[07280301 - GFG 3 - Flenstrinn](#)

[07030001 - GAB-ES - Utvendig festelask](#)

[26202001 - BST M20/sw - Luftestuss](#)

[26242001 - BST M20 - Luftestuss](#)

Cable gland

