

Forgreningsboks

## Abox-i SL-10<sup>2</sup>

Dette produktet er utdatert. Til etterfølgerproduktet:  
<https://www.spelsberg.no/p/41044001>



### Abox-i SL-10<sup>2</sup>

Forgreningsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 49081601

E-nummer: 1239141

Dimensjoner: 180 x 180 x 91 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP65, Nominelt tverrsnitt 10 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=690 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakkresistens), Push-out membran, M20/M25/M32/M40, (2 bak, 10 Side), innvendige feste-punkt, med skrufrie terminaler for installasjoner i industriarenaen og beskyttede uteområder

grå, med høymontert, skruløs klemme Wago 2010-1201, 5-polet, maks. nominelt tverrsnitt i henhold til DIN EN 60998: 10 mm<sup>2</sup>, 57 A strømbelastningskapasitet, tverrsnitt som kan klemmes per pinne: 4 x 0,5 til 16 mm<sup>2</sup> stivt og fleksibelt

Vedlagt tilbehør:  
1 Plomberingssett



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
maks. ledertverrsnitt:	10 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
UL Type Rating:	ikke aktuelt

### Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

### Dimensjoner

Bredde:	180 mm
Lengde:	180 mm
Høyde:	91 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	ja

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK08
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.7 Nm
Feste:	innvendige feste-punkt

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

## Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

## Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn:	DLG (ammoniakkresistens)

## Tilbehør

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22744001 - KVR M40-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dobbelmembranstuss](#)

[26012501 - DMS M25/w - Dobbelmembranstuss](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbelmembranstuss](#)

[26042501 - DMS M25 - Dobbelmembranstuss](#)

[26043201 - DMS M32 - Dobbelmembranstuss](#)

[26044001 - DMS M40 - Dobbelmembranstuss](#)

## Cable gland

