Forgreningsboks

Abox-i 350-35²/sw

Dette produktet er utdatert. Til etterfølgerproduktet: https://www.spelsberg.no/p/43502001

Abox-i 350-35²/sw

Forgreningsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 49143501
E-nummer: 1239148
Dimensjoner: 250 x 250 x 115 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP65, Nominelt tverrsnitt 35 mm², Ui=690 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakkresistens), DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner), Push-out membran, M25/M32/M40/M50, (2 bak, 12 Side), innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

svart, med høyinnstilt skrueterminal, 5-polet - 35 mm² (4 x 10² / 4 x 16² / 4 x 25² / 4 x 35²)

Vedlagt tilbehør:
1 Plomberingssett

IP65 | 35² | IK08 | 690V AC

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
maks. ledertverrsnitt:	35 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel:	svart
Farge overdel:	svart

Dimensjoner

Bredde:	250 mm
Lengde:	250 mm
Høyde:	115 mm
Vekt:	1.333 kg

Materialegenskaper

UV-bestandig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK08
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.7 Nm
Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemparatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemparatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemparatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Sales Information

EAN:	4013902931019
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Tolltariffnummer:	85369095

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolltegn:	DLG (ammoniakkresistens)
Kontrolltegn:	DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner)

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tilbehør

22702001 - KVR M20-MGM/sw - Kabelskruforbindelse

22702501 - KVR M25-MGM/sw - Kabelskruforbindelse

22703201 - KVR M32-MGM/sw - Kabelskruforbindelse

22704001 - KVR M40-MGM/sw - Kabelskruforbindelse

22705001 - KVR M50-MGM/sw - Kabelskruforbindelse

26002001 - DMS M20/sw - Dobbelmembranstuss

26002501 - DMS M25/sw - Dobbelmembranstuss

26003201 - DMS M32/sw - Dobbelmembranstuss

19202501 - KS M25 - Kombisett

19202601 - KS M25-gro - Kombisett

26202001 - BST M20/sw - Luftestuss

26242001 - BST M20 - Luftestuss

28842001 - RST M20 - Rørstuss

68502001 - HandyGrip VG 20 - Rekkeklemmelist

68502101 - HandyGrip VG 21 - Rekkeklemmelist

68512001 - Handy Grip VG 20 W - Rekkeklemmelist

68512101 - HandyGrip VG 21 w - Rekkeklemmelist

68832001 - HandyQuick SQ 32 - Innstikksklemme

68852001 - HandyQuick SQ 52 - Innstikksklemme

84003501 - Abox 250/350 KLS-25²/35² - Terminalblokk

89403501 - NS35-216/2 - DIN-skinne

89503501 - Abox 350 MPI - Monteringsplate

Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

Kabelgjennomføring



Opprettet ved 12.10.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299