

Forgreningsboks

## Abox-i 350-L/sw

Dette produktet er utdatert. Til etterfølgerproduktet:  
<https://www.spelsberg.no/p/43500001>



### Abox-i 350-L/sw

Forgreningsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 49193501

E-nummer: 1239154

Dimensjoner: 250 x 250 x 115 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP65, Nominelt tverrsnitt 35 mm<sup>2</sup>, Ui=690 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakkresistens), DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner), Push-out membran, M25/M32/M40/M50, (2 bak, 12 Side), innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

svart, uten klemmer

Vedlagt tilbehør:  
1 Plomberingssett



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 690 V              |
| maks. ledertverrsnitt:      | 35 mm <sup>2</sup> |
| Beskyttelsesklasse:         | II                 |
| Beskyttelsesart:            | IP65               |
| UL Type Rating:             | ikke aktuelt       |

### Farger

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Farge underdel: | svart |
| Farge overdel:  | svart |

### Dimensjoner

|         |        |
|---------|--------|
| Bredde: | 250 mm |
| Lengde: | 250 mm |
| Høyde:  | 115 mm |

### Materialegenskaper

|  |        |
|--|--------|
| UV-bestendig:                                | ja     |
| halogenfri:                                  | ja     |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:       | V2     |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrikkvalitet:                           | ja     |

### mekaniske egenskaper

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Monteringstype:               | Vegg-/takmontering     |
| Slagfasthet:                  | IK08                   |
| kan plomberes:                | ja                     |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 1.7 Nm                 |
| Feste:                        | innvendige feste-punkt |

## Betingelser i omgivelsene

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 %               |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 %               |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -35 °C             |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 80 °C              |
| Omgivelsestemperatur 24h:         | 60 °C              |
| Monteringssted:                   | Beskyttet utendørs |

## Materiale

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Materiale underdel:    | Polykarbonat                       |
| Materiale overdel:     | Polykarbonat, glassfiberforsterket |
| Materiale tetning:     | Polyuretan                         |
| Materiale dekselskrue: | Rustfritt stål V2A                 |

## Sertifikater

|               |  |
|---------------|--|
| Kontrolltegn: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))    |
| Kontrolltegn: | DLG (ammoniakkresistens)                     |
| Kontrolltegn: | DNV (Klasse: Skip og offshoreinstallasjoner) |

## Tilbehør

[22702001 - KVR M20-MGM/sw - Kabelskruforbindelse](#)

[22702501 - KVR M25-MGM/sw - Kabelskruforbindelse](#)

[22703201 - KVR M32-MGM/sw - Kabelskruforbindelse](#)

[22704001 - KVR M40-MGM/sw - Kabelskruforbindelse](#)

[22705001 - KVR M50-MGM/sw - Kabelskruforbindelse](#)

[26002001 - DMS M20/sw - Dobbelmembranstuss](#)

[26002501 - DMS M25/sw - Dobbelmembranstuss](#)

[26003201 - DMS M32/sw - Dobbelmembranstuss](#)

[19202501 - KS M25 - Kombisett](#)

[19202601 - KS M25-gro - Kombisett](#)

[26202001 - BST M20/sw - Luftestuss](#)

[26242001 - BST M20 - Luftestuss](#)

[28842001 - RST M20 - Rørstuss](#)

[68502001 - HandyGrip VG 20 - Rekkeklemmelist](#)

[68502101 - HandyGrip VG 21 - Rekkeklemmelist](#)

[68512001 - Handy Grip VG 20 W - Rekkeklemmelist](#)

[68512101 - HandyGrip VG 21 w - Rekkeklemmelist](#)

[68832001 - HandyQuick SQ 32 - Innstikksklemme](#)

[68852001 - HandyQuick SQ 52 - Innstikksklemme](#)

[84003501 - Abox 250/350 KLS-25<sup>2</sup>/35<sup>2</sup> - Terminalblokk](#)

## Cable gland

